

ca. 2.100 mm  
ca. 1.955 mm  
ca. 500 mm  
ca. 1.200 mm  
ca. 400 mm  
ca. 100 mm

Ausgestattet mit kräftigen, innen liegenden Scharnieren

Modernes Design mit glatten, pflegeleichten Türen

Extrastarke und extrasichere Türen (1,5 mm) allseitig gekantet und gebördelt um Verletzungsgefahr zu vermeiden

Stabile Ausführung aus 1a-Qualitäts-Stahlblech – sauber gekantet und geschweißt

USB oder USB-C-Anschluss zum Laden und Synchronisieren

Hohe Sicherheit und Stabilität gewährleistet das auf der Innenseite eingeschweißte Verstärkungsprofil

Verschließbar mit dem digitalen iPIN mini Tastenschloss

Höhenverstellbare Füße sorgen für sicheren Stand

Optional erhältlich: Ausstattung mit iPIN Pro Schließ-System

mit **USB-C** Anschluss

Abb.: Sondermodell Ocean 1

## Schließfachschränke von astradirect

### Fachgröße SU



- Rund 400 mm Fachbreite und 180 mm Fachhöhe
- Mit integriertem Schrägdach (Typ SD, Gesamthöhe 2.100 mm), optional mit Flachdach (Typ FD, Gesamthöhe 1.955 mm)
- Türen mit geräuschreduzierenden Gummidämpfern
- Optional Klavierbandscharniere – ermöglicht eine Türöffnung von 180 Grad
- Jede Schrankeinheit verfügt über einen integrierten USB-Hub und USB 3.0 Verkabelung zum Laden und Synchronisieren. Wahlweise mit USB oder USB-C-Anschluss lieferbar
- Sicheres digitales iPIN mini Tastenschloss, optional mit iPIN Pro Schließ-System lieferbar
- Umweltfreundliche, äußerst unempfindliche und nicht brennbare Pulverbeschichtung
- Stabile Stahlblechausführung, Brandschutzklasse A1 nach DIN 4102
- Farbe: Korpus in RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 7015 (Schiefergrau) sowie in jeder Farbe der RAL-Palette erhältlich.
- Türen in allen RAL-Farben lieferbar, zusätzlich große Auswahl an exklusiven Farbkombinationen und Sondermodellen ohne Aufpreis
- Flexibles Modulsystem, variabel in Höhe und unendlich erweiterbar in der Breite

| Anzahl Reihen | Abmessungen B × H × T in mm |        |     | Typ        |
|---------------|-----------------------------|--------|-----|------------|
| 1             | 400                         | 2.100* | 500 | SU 1 SD/FD |

\* Ausführung Typ SD (mit Schrägdach)